



ТРОС

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)

Внимание!
Перед началом работы внимательно
ознакомьтесь с содержанием паспорта



1. Назначение изделия

Осуществляет надежное крепление между грузом и подъемной конструкцией. Безопасен в применении, устойчив к перепадам температур, вредным средам и влажности.

2. Технические характеристики

- Материал исполнения - сталь нержавеющая марки DIN 304
- Плетение - 7x7
- Диаметр – 2-5 мм

Разрывное усилие каната в целом		
диаметр каната	1770 Н/мм ² (180кгс/мм ²)	
	кН	кг
2	2,54	254
3	5,71	571
4	10,2	1020
5	15,9	1590

Рекомендации по подбору диаметра троса

Глубина скважины, м	Диаметр троса, мм
до 15	2
15-50	3
50-80	4
более 80	5



3. Указания по технике безопасности

1. Не использовать изделие вне области его применения.
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации оборудования.

4. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подбора или использования изделия.

ООО «АрмПром-НН»
www.nasos-52.ru

603053, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.1, оф. Л206,
info@nasos-52.ru +7 (831) 28-28-582 +7 (831) 230-78-77



Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	